

Univerzální postřikovače – efektivita a rovnoměrné dávkování kapalin

Ochrana. Čistota. Péče.

456 / 457

Profesionálové mezi tlakovými postřikovači. Čerpadlo o objemu 330 cm³ vytvoří pracovní tlak 3 bary během překvapivě málo zdvihů. Tlustostěnná poloprůhledná plnicí nádoba zaručuje dlouhou životnost. To podporuje celosvětový úspěch této konstrukční řady postřikovačů.

- 01 Vyměnitelná tryska
- 02 Plastová postřikovací trubka
- 03 Přichytka pro postřikovací trubku
- 04 Rychlouzávěr otočením rukojeti
- 05 Extra velké pístové čerpadlo – k vytvoření pracovního tlaku stačí několik málo zdvihů čerpadla
- 06 Pokud je tlak v nádrži příliš vysoký, dojde k automatickému vyrovnání pomocí přetlakového ventilu
- 07 Praktický nosný popruh
- 08 Dobře viditelná hladina postřiků v nádrži
- 09 Ergonomicky tvarovanou rukojeť s aretací je možné zajistit v různých polohách
- 10 Možnost dodatečné instalace manometru



461 / 462 / 463

Hospodárné optimum s pracovním tlakem 3 bary. Velkoobjemové čerpadlo, široká plnicí nálevka s možností přichycení postřikovací trubky, velkorysý čistící otvor a dvě sériově dodávané postřikovací trysky, umístěné prakticky nově ve schránce pod víčkem – to jsou jen některé charakteristiky těchto atraktivních tlakových postřikovačů.



Model	456	457	461	462	463
Obj. č.	4000156	4000157	4000161	4000162	4000163
Pístové čerpadlo	●	●	●	●	●
Objem nádrže l	5	7	5	7	10
Tlak postřiku max. bar	3	3	3	3	3
Manometr	*	*	*	*	*
Vlastní hmotnost kg	2,5	2,6	1,2	1,5	1,7

* Volitelné příslušenství