

425 / 475

435 / 485

473 P / 473 D

Tyto profesionální tlakové postřikovače nesené na zádech s různými objemy nádrží a s různými typy čerpadel splňují předpoklady přesného dávkování prostředků k ochraně rostlin.

Velké plnicí otvory k pohodlnému plnění nádrže a čerpadla s lehkým chodem umožňují příjemnou práci.

Minimální údržba, vysoký stříkací výkon, rovnoměrný rozstřík s vynaložením minimálního úsilí a nízká vlastní hmotnost díky použití vysoce kvalitních plastů odolných proti záření UV. To jsou důvody celosvětového úspěchu těchto robustních tlakových postřikovačů.

Rozmanitý program příslušenství poskytuje řešení i pro použití v nestandardních podmínkách.



- 01 Působivý výkon  
Sériově se dvěma tryskami podle norem ISO
- 02 Ergonomicky tvarovaná otočná páka čerpadla, individuální montáž páky čerpadla pro praváky nebo leváky  
Vynaložení minimální síly
- 03 Přichytka pro postřikovací trubku
- 04 Plastová postřikovací trubka
- 05 Ruční ventil s aretací a přípojkou pro možnost instalace manometru, přesné dávkované množství postřiku
- 06 Dlouhá hadice umožňuje větší dosah
- 07 Páka s ergonomicky tvarovaným vybráním pro prsty
- 08 Ruční nastavení postřikovacího tlaku 1-2-3-4 bary
- 09 Velký plnicí a čistící otvor
- 10 Široké polstrované komfortní nosné popruhy s možností nastavení
- 11 Kvalitní plasty odolné proti záření UV  
Anatomický tvar nádrže  
Díky použití vzdušníku je nádrž bez tlaku  
Stupnice množství kapaliny  
Nízká vlastní hmotnost  
Dobře viditelná hladina postřiku v nádrži
- 12 Těsnění odolná proti všem prostředkům k ochraně rostlin
- 13 Čerpadlo s lehkým chodem
- 14 Stabilní rám nádrže



Model	425	435	475	485	473 P	473 D
Obj. č.	4000125	4000135	4000175	4000185	40001731	40001732
Typ čerpadla píst/membrána	●/-	●/-	-/●	-/●	●/-	-/●
Objem nádrže l	15	20	15	20	12	12
Tlak postřiku max. bar	6	6	4	4	4	4
Délka trubky cm	50	50	50	50	50	50
Regulace tlaku	●	●	●	●	●	●
Manometr	*	*	*	*	*	*
Vlastní hmotnost kg	4,3	4,9	4,6	5,2	3,9	3,9

\* Volitelné příslušenství