

Motorové postřikovače nesené na zádech

Vysoký tlak a ušlechtilá ocel



Tento vysokotlaký postřikovač SOLO dosahuje regulovatelného pracovního tlaku až 30 barů, který umožňuje aplikovat velmi jemnou mlhu i ve větších výškách. Výkonný motor dodává značný výkon, který zajišťuje pomocí dvojčinného pístového čerpadla při 30 barech dávkování až 2,4 l/min.

Postřikovač je vybaven 60 cm dlouhou postřikovací trubicou z nerezavějící oceli a manometrem na robustní rukojeti ventilu, který umožňuje kontrolu tlaku při libovolném použití.

K dodávce patří také vysoce kvalitní tryska s dvojitým plochým paprskem s plátkou z ušlechtilé oceli.



Model	Obj. č.	433	40001331
Motor Honda 4takt		GX 25	
Zdvihový objem cm ³		25	
Hladina akustického tlaku dB(A)		82	
Zaručená hladina akustického výkonu dB(A)		95	
Vibrace m/s ²		≤ 2,5	
Obsah nádrže v litrech		20	
Dvojitá tryska z ušlechtilé oceli		●	
Regulace tlaku postřiku v barech		až 30	
Dávkované množství l/min se standardní tryskou		1,0 l při 5 barech 1,7 l při 10 barech 2,0 l při 20 barech 2,4 l při 30 barech	
Vlastní hmotnost kg		8,3	
Obsah dodávky		Postřikovací trubka z ušlechtilé oceli, manometr	

Příslušenství 433	Obj. č.
1 Trojitá prstencová tryska	49 00 184
2 Dvojitá tryska tvaru „Y“	49 00 182
3 Čistič přístrojů pro ochranu rostlin v lahvi s dávkovačem, 500 ml	49 00 600
4 Nosník z ušlechtilé oceli 100 cm se 4 tryskami + trubka z ušlechtilé oceli 75 cm	49 00 300
5 Teleskopická prodlužovací trubka, 120 – 230 cm	49 00 189
6 Nastavitelná postřikovací trubka, 120 cm, s výměnnou tryskou	49 00 185
7 Nosník tří trysek, 60 cm	49 00 181
8 Prodlužovací trubka, 120 cm	49 00 183
Prodlužovací hadice 10 m, včetně závěsného držáku V2A (bez vyobr.)	49 00 191